

BOMBAS PARA CONCRETO

La serie C30HD es ideal para aplicaciones lanzado de concreto de mezclas endurecidas y bajo asentamiento. Las distancias de bombeo mostradas son una referencia del alcance máximo del equipo, dependiendo del asentamiento y diseño de mezcla



Equipo para bombeo

MODELO	C30HDZN
Volumen de salida [m ³ /hrs]	19
Tamaño máximo de agregado [mm-in]	7.9-5/16 in
Distancia de bombeo vertical [m]	30
Distancia de bombeo horizontal [m]	100
Cilindro de bombeo [in]	6 x 2 3/4
Cubierta de metal	Abatible
Sistema de bombeo	Mecánico
Sistema de bombeo en reversa	NA
Diámetro [in] / Tipo de descarga	3 /HD
Remezclador en la tolva	NA
Altura de la tolva [in]	53
Capacidad de la tolva [lts]	170
Capacidad tanque combustible [lts]	42
Frenos	Tipo Hidráulico
L x A x A [in]	144 x 59 x 64.5
Peso sin combustible [kg]	1,248
Motor HP [kw]	Deutz Diesel 30 HP



➤ Por su bajo costo de operación son ideales para aquellas empresas que se dedican a la fabricación de viviendas.