

ALLANADORA DOBLE

Las allanadoras dobles de operador a bordo son ideales para acabados de pisos en donde se requiere un alto nivel de planicidad. Las allanadoras dobles se recomiendan para trabajos de construcción en áreas medianas o grandes, como plantas industriales, centros comerciales, etc.



MODELO	HHNG5	JWN24HTCSL
Ancho de barrido in (cm)	92 (233)	75 (191)
Velocidad del Rotor RPM	0 - 180	0 - 180
Número de aspas por Rotor	5	4
Tipo de dirección	Mecánica de asistencia de muelles	Mecánica de asistencia de muelles
Motor	B&S Vanguard	Honda
HP	35	24
Enfriamiento del motor	Aire	Aire
Rendimiento gal. / hr.	2 (7.57)	1.71 (6.47)
Capacidad del tanque de combustible gal (lt)	7 (26)	4.4 (17)
L x A x A in	95 x 48 x 59	77 x 39 x 48
Peso de operación lbs (kg)	1083 (491)	685 (309)



- Con operador a bordo se ofrecen en versiones con accionamiento mecánico e hidráulico
- Todas nuestras máquinas cuentan con transmisiones y caja de engranes para trabajo pesado.
- Se cuenta con la opción de paltos súper planos para terminados finos y de alta calidad.